



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENC O Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## LEISTUNGERKLÄRUNG KF59AXB (v1)

Name	KF Schraubnagel 3,3x90mm
Artikelnummer	KF59AXB
GTIN	8715274229546

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	KF59AXB
DOP No	KF59AXB
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: KF59AXB	Leistungen	
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	14,5 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz	Verzinkt 12 µm, Nutzungsklassen 1 und 2, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$  und  $f_{head,k}$  sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m<sup>3</sup> geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA SENC O Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENC O EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	$d$	3,3 mm
Kopf-Querschnittsfläche	$d_h$	33 mm
Nagelschaft Nagellänge	$L$	90 mm
Gewindelänge	$l_g$	18 mm
Spitzen-länge	$L_p$	4,3 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		