

**33018060160****TOEPASSINGEN**

Hout op hout toepassingen, planken, balken, planken

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Schroef type kop	Verzonken met punt
Schroef recess	Torx 30
Schroefdraad type	Deeldraad
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Weatherex III
Kop diameter	12 mm
Punt type	Scherp met schachtribben
Schroeflengte	160 - 160 mm
Schroefdiameter	6 - 6 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274244853
Verpakkingshoeveelheid	100 stuks
Nettogewicht	1,788 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

160 - 160 mm

6 - 6 mm

CE SPECIFICIATIES

CE bevestiging type	Veelzijdige houtschoef
Materiaal notificatie op CE label	Carbon staal
Binnendraad diameter	3,6 mm
Draadlengte	72 mm
Karakteristieke buigmoment	9600 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	14 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	11000 N
Torsieverhouding	≥1.5
Karakteristieke torsieweerstand	9,5 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	9,5 Nm