

# KF KIERRERUNKONAULA 3,3X90MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

## KF59AXB



### KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


### TEKNISET TIEDOT

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Sidontakulma          | 34 °                      |
| Sidostyyppi           | Paperiteippisidottu       |
| Lankamateriaalli      | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely           | Sinkitty 12 micron        |
| Pinnoite              | Sencoted-liimapinnoite    |
| Naulaun kantamalli    | D-kanta                   |
| Kannan leveys         | 6,71 - 7,21 mm            |
| Kannan pituus         | 5,08 - 5,59 mm            |
| Naulaprofiilin tyyppi | Kierre                    |
| Kärjen tyyppi         | Timantti                  |
| teroituskulma         | 40 °                      |
| Naulan pituus         | 90 mm                     |
| Naulan halkaisija     | 3,3 mm                    |

### LOGISTiset tiedot

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GTIN             | 8715274229546   |
| Pakkauksen määrä | 3000 kappaletta |
| Nettopaino       | 18,33 kg        |

### KIINNITTIMEN TIEDOT



### CE MERKINNÄT

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| CE-kiinniketyyppi         | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen kierrenaula |
| Pinnoitteen tyyppi        | Pinnoite tyyppi 3                                   |
| Kannan poikkileikkausalue | 33 mm                                               |
| Kierteisen osan pituus    | 18 mm                                               |
| Taivutusmomentti          | 4221 Nmm                                            |
| Veto kannan läpi          | 14,5 N/mm <sup>2</sup>                              |
| Langan vetolujuus         | 621 N/mm <sup>2</sup>                               |