



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA MP17AABDR (v0)



Nosaukums	MP metāla savienotāji 3,8x38mm
Preces numurs	MP17AABDR
GTIN	8715274183916

Naudojimo paskirtis (-ys) ir statybos produkto identifikavimas	
Gamintojas	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Paredzētais izmantojums	Apaļtapas tipa stiprinājumi
Unikalus identifikavimo kodas	MP17AABDR
DOP No	MP17AABDR
Saskaņotais standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)		
Esminių charakteristikų: MP17AABDR		Eksploatacinės savybės
Raksturīgais atdeves moments	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilksana caur parametru	$f_{head,k}$	NPD
Būdinga tempimo galia	$f_{tens,k}$	NPD
Aizsardzība pret koroziju		Cinkots, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ir $f_{head,k}$ bandomi esant būdingam medienos tankiui 350 kg/m³

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta KYOCERA SENCO Netherlands B.V. vardu ir įgaliojinas:

Išdavimo vieta ir data: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildoma informacija		
Naglu diametrs	d	3,8 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	d_h	50 mm
Naglu garums	L	38 mm
Vītņotās daļas garums	l_g	31 mm
Naglas punkta garums	L_p	5,1 mm
Pārklājuma veids	Type	Pārklājuma 3. veids
Reakcija uz uguns iedarbību		