



EJ03700

Valitse erittäin ergonominen vahvalankainen Smart BoardMaster NS20BXP -hakasnaulain! Säädetty pitkä varsi ja kiinteäpituuksinen lyhyt varsi on suunniteltu vähentämään käyttäjän väsymistä ja lisäämään tuottavuutta. BoardMaster vaimentaa työkalun rekyä, joten voit työskennellä pidempään ja mukavammin. PLC-ohjattu naulauksen hallinta tarjoaa tarkat 10 mm:n etäisyyssäädöt ja saumattoman manuaaltilan vaihdon. Vaihtelee kahden esiasetetun laukaisuetäisyyden välillä ja upota kiinnikkeet täydelliseen syvyyteen portaattomalla nautausnyvyyden säädöllä. Varmista täydellinen kohdistus kisko- ja laserohjaimilla sekä pidä välit oikeina säädettävillä sivuohjaimilla. SENCON 18 V:n akkujärjestelmä tarjoaa pidemmän akunkeston, ja viimeisen hakasen tunnistus estää tyhjän laukaisun.

KÄYTTÖKOHTEET

Terassinkannet, terassinkannet, pehmeät puulajit, kovapuulattiat, eristelevytykset, panelointi, levytykset, ulkoverhoilu, puu-puuhun-sovellukset, listoitus, eristelevytykset, levytykset, puurakenteet, puukuitulevyt

OMINAISUUDET

- Teleskooppivarsi
- Ohjelmoitava ohjausyksikkö
- Säädetty reunaohjain
- Laserlinjari
- Uudelleenlatauksen sensori
- Teleskooppinen vetoaisa
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-18 - 49 °C
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Liimasidottu
Mitat	1283 x 314 x 1173 mm
Laukaisutapa	Automaattinen
Lippaan kapasiteetti	160 kappaletta
Laukausta/s	5
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	136 l/m
Käyttöpaine	5 - 8,3 bar
Hakassarjan malli	N-hakenen
Vahtoehtoisen hakassarjan malli	O Hakenen

IDENTIFIOINTI

Nimike	EJ03700
GTIN	8715274256634



KIINNITTIMET

KUVAUS

N-hakenen 25mm

N-hakenen 28mm

O hakenen 25mm

N-hakenen 38mm

N-hakenen 50mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

tavanomainen sinkitys

Kirkas, vakiovetolujuus

Sinkitty 12 micron

Kirkas, vakiovetolujuus

KOODI

NxxBRBB

NxxLAB

OxxBRBB

NxxBXBB

NxxBRBB

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

PC2225, kompressori

KOODI

PC2225EU



KUVAUS

PC2225S, kompressori, Sveitsi

KOODI

PC2225S