



42RH55MS-8014

APLIKÁCIE

Aplikácie drevo k drevu, konštrukcia podlahy


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zoradovania	Zoradené plastom
Typ hlavy skrutky	Malá so 4 rebrami
Zárez skrutky	Senco drive 25
Typ zárezu skrutky	2/3 hrubý
Otáčky za minútu	2300 RPM
Typ drôtu	Nerezová oceľ AISI 304 (A2)
Priemer hlavy	7 mm
Typ hrotu	Rezací hrot typ 17
Uhol hrotu	23 °
Dĺžka skrutky	53,8 - 56,2 mm
Priemer skrutky	4,1 - 4,3 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274054384
Množstvo v balení	1000 kusy
Čistá hmotnosť	3,72 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

Priemer vnútorného závit	3,15 mm
Dĺžka závitovej časti	36 mm
Charakteristický moment ohybu	2400 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	16 N/mm ²
Charakteristická pevnosť v ťahu	3200 N
Torzný pomer	≥ 1,5
Charakteristická torzná odolnosť	1,88 Nm
Charakteristická torzná sila	3,47 Nm