



10C2001N

Ez a hatékony, kefe nélküli motorral hajtott, nagy nyomatékú, automatikus adagolású csavarbehajtó tartozéka két növelt élettartamú 3,0 Ah-s akkumulátor, egy állítható fordulatszám választó a nehézacélokhöz, és egy gyorskioldós adagolórendszer a szabadalmaztatott sarokrögzítési technológiánkkal. A DS722-18V visszatéréskor történő betöltés funkcióval is rendelkezik – a következő csavar a behajtóbíthez igazodik a jobb látóhatóság és a könnyebb, pontosabb csavarelhelyezés érdekében

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Fa-fém alkalmazások, külső kemény rostlap fára vagy könnyűacélra, gipszkarton fára, külső gipszrostlap fára vagy könnyűacélra

TULAJDONSÁGOK

- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval
- Leválasztható adagolórendszer
- Szerszám nélkül állítható orrelem
- Kefe nélküli motor
- Visszahúzáskor adagolás
- Állítható övtartó
- Irányváltó kapcsoló
- Magas nyomatékú motor


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Méreték	419 x 85 x 243 mm
Hordtáskát tartalmaz	Igen
Nettó súly	2,7 kg
Nyomaték	8 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	10C2001N
GTIN	8715274245218

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



3,5 - 5,5 mm



KÖTŐELEMÉK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 tiszta cink 3,5x45mm	Tiszta cink	QxxMC
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 weatherex 3,5x30mm	Weatherex II	QxxMW
Fapadló-fa csavar SD25 rozsdamentes acél, AISI 304 4,5x75mm		RHxxMS
Fapadló-fa csavar SD25 sárga cink 4,5x75mm	Sárga cink	RHxxMY
Fa-fa csavar PH2 sárga cink 4,2x50mm	Sárga cink	KSxxMY

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
DuraSpin bit Torx20 200mm, ömlesztett	EA0404B



NÉV	CODE
3,0 Ah-s akkumulátor DuraSpin 2.5 szerszámokhoz	VB0194