

SE RING TROMLESØM 2,1X45MM 15° METALCOIL KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE

SE19APBV



APPLIKATIONER

Emballage, paller & kasser, underlag


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Konisk
Båndtype	Trådkolleteret
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Blank
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	Fuldhoved
Søm skaft	Ring skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	36 °
Første svejsetråd afstand	12 - 13 mm
Anden svejsetråd afstand	23,5 - 24,5 mm
Søm længde	45 mm
Søm diameter	2,1 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274017693
Pakke antal	12600 stykker
Netto vægt	16,2 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, ring skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	37,5 mm
Tværsnitsareal, hoved	19 mm
Gevindlængde	37,5 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	1060 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	25 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	700 N/mm ²