

EL21APBH



APPLIKATIONER

Emballage, paller & kasser, underlag


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Flad
Båndtype	Trådkolleteret
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Blank
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	Fuldhoved
Søm skaft	Ring skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	36 °
Første svejsetråd afstand	18,5 - 19,5 mm
Anden svejsetråd afstand	37 - 38 mm
Søm længde	50 mm
Søm diameter	2,3 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274017877
Pakke antal	10800 stykker
Netto vægt	19,5 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, ring skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Tværsnitsareal, hoved	23 mm
Gevindlængde	31 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	1523 Nmm
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	22,4 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	620 N/mm ²