

## GB57ASBSR



### ANWENDUNGEN

Rahmung, Ummantelung, Unterböden, Terrassendielen, Traversen, Paletten und Kisten


### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Streifenwinkel	21 °
Legierungstyp	Kunststoffcolliert
Drahtmaterial	Kohlenstoffstahl Standard Zugfestigkeit
Oberfläche	Feuerverzinkt 3
Beschichtung	Sencot
Nagelkopf-Typ	Voller runder Kopf
Nagelschaft Typ	Ballistischer Rillenschaft
Spitzenart	Diamant
Spitzenwinkel	40 °
Nagelschaft Nagellänge	75 mm
Nagelschaft Nageldurchmesser	2,87 mm

### LOGISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

GTIN	8715274037233
Anzahl der Packstücke	2000 Stücke
Nettogewicht	8,44 kg

### SPEZIFIKATIONEN FÜR BEFESTIGER



### CE-SPEZIFIKATIONEN

CE-Befestiger-Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Beschichtungslänge	55,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	36 mm
Gewindelänge	55 mm
Charakteristisches Fließmoment	3192 Nmm
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	20,3 N/mm <sup>2</sup>
Charakteristische Zugspannung	695 N/mm <sup>2</sup>