

**MD65ASBS****ALKALMAZÁSI TERÜLET**


Szerkezetkészítés, lapolás, padlózatkészítés,  
teraszburkolás, merevítő tartók, raklap- és  
ládakészítés

**TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK**

Tárazási szög	21 °
Tárazási típus	Műanyagtáras
Huzal anyag	Szabványos szakítószilárdságú szénacél
Felületkezelés	Melegen galvanizált 3
Bevonat	Sencoted
Szeg fejének típusa	Teljes fejű
Szegszár típus	Simaszárú
Szegcsúcs típusa	Diamond
Szegcsúcs szöge	40 °
Szeg hossza	130 mm
Szeg átmérője	3,8 mm

**LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK**

GTIN	8715274037325
Csomag mennyisége	1400 darabok
Nettó súly	20,51 kg

**A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI****CE SPECIFIKÁCIÓK**

CE rögzítőelem típus	Kör keresztmetszetű sima szeg
Felület típus	bevonat típus 3
Fej-keresztmetszeti területe	43 mm
Jellemző áramlási nyomaték	6092 Nmm
Jellemző fej átmenő paraméter	34,12 N/mm <sup>2</sup>
Jellemző szakítószilárdság	621 N/mm <sup>2</sup>