

KF59AXB



APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, opláštenia, konštrukcia podlahy, palubovka, priehradové nosníky, palety a prepravky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	34 °
Typ zoradovania	Zoradené papierom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Pozinkované 12 mikrónov
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	D-hlava
Šírka hlavy	6,71 - 7,21 mm
Dĺžka hlavy	5,08 - 5,59 mm
Typ drieku klinca	Driek skrutky
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	40 °
Dĺžka klinca	90 mm
Priemer klinca	3,3 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274229546
Množstvo v balení	3000 kusy
Čistá hmotnosť	18,33 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

CE spojovací materiál	Skrutkovaný kliniec s okrúhlym prierezom
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Plocha hlavy	33 mm
Dĺžka závitovej časti	18 mm
Charakteristický moment ohybu	4221 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	14,5 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	621 N/mm ²