

## KE59APB



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szerkezetkészítés, lapolás, padlózatkészítés, teraszburkolás, merevítő tartók, raklap- és ládakészítés


### TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Tárazási szög       | 34 °                                   |
| Tárazási típus      | Papírtáras                             |
| Huzal anyag         | Szabványos szakítószilárdságú szénacél |
| Felületkezelés      | Sima szabványos szakítószilárdság      |
| Bevonat             | Sencoted                               |
| Szeg fejének típusa | D-fejű                                 |
| Fejszélesség        | 6,71 - 7,21 mm                         |
| Fejhossz            | 5,08 - 5,59 mm                         |
| Szegszár típus      | Gyűrűsszárú                            |
| Szegcsúcs típusa    | Diamond                                |
| Szegcsúcs szöge     | 40 °                                   |
| Szeg hossza         | 90 mm                                  |
| Szeg átmérője       | 3,3 mm                                 |

### LOGISZTIKAI ELŐÍRÁSOK

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| GTIN              | 4032933217701 |
| Csomag mennyisége | 3000 darabok  |
| Nettó súly        | 18,59 kg      |

### A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



### CE SPECIFIKÁCIÓK

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| CE rögzítőelem típus          | Kör keresztmetszetű gyűrűs szeg |
| Felület típus                 | bevonat típus 3                 |
| Bevonat hossz                 | 52 mm                           |
| Fej-keresztmetszeti területe  | 33 mm                           |
| Menethossz                    | 18 mm                           |
| Jellemző áramlási nyomaték    | 4221 Nmm                        |
| Jellemző fej átmenő paraméter | 14,5 N/mm <sup>2</sup>          |
| Jellemző szakítószilárdság    | 621 N/mm <sup>2</sup>           |