

NAUHARUUVI HOBAN PH2 KELTAPASSIVOITU 4,2X55MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU



42R55MYN

KÄYTTÖKOHEET

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Pieni kanta 4 senkillä
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	2/3 harva osakierre
Kierrosnopeus	2300 RPM
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Keltapassivoitu
Kannan halkaisija	7 mm
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	43,8 - 46,2 mm
Ruuvin halkaisija	4,1 - 4,3 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274251837
Pakkauksen määrä	4000 kappaletta

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-merkinnässä ilmoitettu materiaali	Seostamaton teräs
Kierteen sisähalkaisija	2,95 mm
Kierteisen osan pituus	36 mm
Taivutusmomentti	3283 Nmm
Veto kannan läpi	16 N/mm ²
Langan kapsiteetti	4700 N
Vääntöarvo	≥ 1,5
Vääntövastus	1,47 Nm
Vääntövoima	3,47 Nm