



42RH55MS-8014

APLICAȚII

Aplicații lemn cu lemn, structura pardoseală


SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Mic cu 4 nasuri
Locaș șurub	Acționare Senco 25
Tip filet șurub	2/3 cu pas mare
Rotații pe minut	2300 RPM
Material sârmă	Oțel inoxidabil AISI 304
Diametrul capului	7 mm
Tip vârf	Punct de tăiere tip 17
Unghi vârf	23 °
Șurub, lungime	53,8 - 56,2 mm
Șurub, diametru	4,1 - 4,3 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274054384
Cantitate minimă de comandă	1000 bucăți
Greutate netă	3,72 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Diametru interior filetat	3,15 mm
Lungime parte filetată	36 mm
Moment elastic specific	2400 Nmm
Parametri strapungere	16 N/mm ²
Capacitatea caracteristică de tracțiune	3200 N
Raportul caracteristic de torsiune	≥ 1,5
Rezistență specifică la torsiune	1,88 Nm
Rezistență specifică la torsiune	3,47 Nm