

6S2321N

Xtreme kwaliteit om onder industriële omstandigheden pneumatisch lichte nieten te verwerken door professionals. Diverse SFT10XP types schieten nieten in een range van 5 tot 16mm en beschikken over excellente eigenschappen voor het hoogste gebruiksgemak, een dubbel lengte magazijn verhoogt de nuttige werktijd en de productiviteit.



TOEPASSINGEN

Stofferen, decoratieve afwerking, meubelen

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel lang magazijn
- Onderlader magazijn
- Comfortabel handvat
- Luchttuitlaat achter

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Lijm gebonden
Afmetingen	375 x 42 x 167 mm
Inclusief koffer	Nee
Nettogewicht	1,48 kg
Activering instelling	Automatisch
Magazijn capaciteit	390 stuks
Luchtaansluiting	1/4" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	23 l/m
Niet serie	C niet

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	6S2321N
GTIN	0741474124976



BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
C niet 8mm, RAL9005	Standaard gegalvaniseerd	CxxBACP
C niet 10mm, RAL9005	Standaard gegalvaniseerd	CxxBACP
C niet, 8mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA
C niet, hss 6mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA
C niet, 8mm	Standaard gegalvaniseerd	CxxBBA

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Machine smeermiddel 115g. (tube)	YB0123



NAAM	CODE
Tacker olie voor pneumatische machines	PC0102

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
PC1249EU, midi compressor	PC1249EU



NAAM	CODE
PC0968EU, mini compressor	PC0968EU