



10F2001N

A Senco DuraSpin DS742-AC ideális univerzális szerszám a csavarok széles skálájának különböző anyagokba történő behajtásához. Változtatható fordulatszámú, nagy nyomatékú motorja akár 2500 percenkénti fordulatszámon is működtethető, így könnyedén behajtja a 25-75 mm közötti csavarokat a tömör felületekbe. A szerszám nélküli csavarhossz-beállítással az eszközt használók gyorsan válthatnak a feladatok között. A szabadalmaztatott szalagtáras csavarvezető egyenletes adagolást és gyorsabb újratöltést garantál minden egyes szalagtáras csavar után.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Teraszburkolás, teraszburkolás puha fával, gipszkartonozás, fém szerkezetkészítés, raklap- és ládakészítés, lapolás, padlózatkészítés, fa-fa alkalmazások, külső kemény rostlap fára vagy könnyűacélra, szigetelőburkolás, kompozit faanyagok, gipszkarton nehézacélra, gipszkartonkönnyűacélra, gipszkarton fára

TULAJDONSÁGOK

- Magas nyomatékú motor
- Visszahúzáskor adagolás
- Állítható övtartó
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval
- Szerszám nélküli belövési mélység
- Szerszám nélkül állítható orrelem
- Irányváltó kapcsoló
- Nagy teljesítményű tápkábel
- Csavarvezető
- Bitbehajtó
- Elsütőbillentyű


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	4 - 40 °C
Méret	436 x 82 x 245 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	3,5 kg
Tűzelési mód	Változó zárral
Nyomaték	11 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	10F2001N
GTIN	8715274261577

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



3,5 - 5,5 mm



KÖTŐELEMÉK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 tiszta cink 3,5x45mm	Tiszta cink	QxxMC
Fapadló-fa csavar SD25 tiszta cink 4,2x55mm	Tiszta cink	RxxMC
Gipszkarton-nehézacél csavar PH2 weatherex 3,5x30mm	Weatherex II	QxxMW
Fapadló/teraszpadló-fa csavar SQ2 sárga cink 4,2x55mm	Sárga cink	WxxMY
Fapadló-fa csavar SD25 rozsdamentes acél, AISI 304 4,5x75mm		RHxxMS

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Fémkertes orr darab a DS50, DS5525 és DS5550 modelleknél (13-25 mm)	FC0948EU



NÉV	CODE
DuraSpin bit Sqaure2 195mm, buborékcsomagolás	EA0330B

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
DS722-18V EU High Speed / High Torque 75mm 10C2001N	