



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

PRESTANDEDEKLARATION NN47AXBRS (v0)



Namn	NN metallanslutning ring 4,0x40mm
Artikelnummer	NN47AXBRS
GTIN	8715274033051

Avsedd användning/avsedda användningar	
Tillverkare	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Avsedd användning	Fästdon av dymlingstyp
Unika identifikationskod	NN47AXBRS
DOP No	NN47AXBRS
Harmoniserad standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper: NN47AXBRS		Prestandan
Karakteristiskt böjningsmoment	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Karakteristiskt utdragsvärde	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristisk dragkapacitet	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsskydd		Elförzinkad 12 µm, SC 1 & 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ och $f_{head,k}$ har testats vid en karakteristisk trädensitet på 350 kg/m³

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Ytterligare information		
Spikdiameter	d	4 mm
Skallens tvärsnittsytta	d_h	50 mm
Spiklängd	L	40 mm
Längd gängning	l_g	33 mm
Spetslängd	L_p	5,1 mm
Typ av coating	Type	Coating typ 3
Brandtålighet		