



8Z2001N

Kevyt ja hyvin tasapainoinen CoilPro32-rullanaulain käyttää 0 asteisia lankasidottuja rullanauvoja, joiden läpimitta on 1,5–1,7 mm ja pituus 25–32 mm. Kevyessä, vain 1,4 kga painavassa työkalussa on säädettävä naulaussyvyys ja toimintatavan valitsin liipaisimessa. Siinä on myös 360° kääntyvä poistoilman suuntaus.

KÄYTTÖKOHTEET

Lavat ja puupakkaus, aitatyöt, ulkoverhoilu

OMINAISUUDET

- Toimintatavan valitsin liipaisimessa
- 360° kääntyvä ilmanohjain


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Kartiomainen
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Sisältää salkun	Ei
Nettopaino	1,4 kg
Laukaisutapa	Valittava
Lippaan kapasiteetti	300 kappaletta
Tuloilman liittännän koko A	1/4" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	40,2 l/m
Käyttöpaine	5 - 7,5 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	8Z2001N
GTIN	8718035014122

KIINNITTIMEN TIEDOT



KIINNITTIMET

KUVAUS

RC sileä rullanaula 1,6x25mm

RC sileä rullanaula 1,6x32mm

RC sileä rullanaula 1,6x32mm

RC sileä rullanaula 1,6x32mm

RC sileä rullanaula 1,6x25mm

VIIMEISTELY

Kirkas, vakiovetolujuus

Kirkas, vakiovetolujuus

Kirkas, vakiovetolujuus

Kirkas, vakiovetolujuus

Kirkas, vakiovetolujuus

KOODI

RCxxAPBZ-CN

RCxxAPBZ-CN

RCxxAPBV-CN

RCxxAPBZ-CN

RCxxAPBZ-CN

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS

Vaseliini 12, 4 oz

KOODI

YB0123



KUVAUS

Kosteussuojan sisältävä voiteluöljy paineilmatyökaluille PC1295

KOODI

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

AC24016, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0022



KUVAUS

KOODI

AFN0004UK2



KUVAUS

AC33024EU, öljytön 230V kompressori

KOODI

AFN0004EU



KUVAUS

KOODI

AFN0039UK2