



**45W65MY**

#### APPLICATIONS

Applications bois sur bois, terrasse, clôture


#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de liaison	Liaison plastique
Évidement	Square 2
Type de filetage de la vis	2/3 grossier
Rotations par minute	2300 RPM
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zinc jaune
Diamètre de tête	8 mm
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Angle de pointe	23 °
Longueur de la vis	64,5 - 66,5 mm
Diamètre de la vis	4,3 - 4,7 mm

#### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	0741474208706
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	4,3 kg

#### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



64,5 - 66,5 mm

4,3 - 4,7 mm

#### SPÉCIFICATIONS CE

Notification de matériau sur marquage CE	Acier non allié
Diamètre intérieur fileté	3,3 mm
Longueur de la partie filetée	43,3 mm
Caractéristique moment de rupture	4300 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	14 N/mm <sup>2</sup>
Résistance caractéristique en traction	7300 N
Résistance caractéristique à la torsion	≥ 1,5
Caractéristique résistance à la torsion	1,47 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	6 Nm