

HD29ASBFR



APLIKÁCIE

Rámové konštrukcie, opláštenia, palubovka, priehradové nosníky


TECHNICKÉ ÚDAJE

Uhol zoradenia	16 °
Typ vinutia	Flat
Typ zoradovania	Zoradené drôtom
Typ drôtu	Uhlíková oceľ, štandardná pevnosť v ťahu
Povrchová úprava	Žiarovo pozinkované 3
Povrchová úprava	S povrchovou úpravou Senco
Typ hlavy klinca	Plná okrúhla hlava
Typ drieku klinca	Hladký driek
Typ hrotu	Diamant
Uhol hrotu	40 °
Vzdialenosť prvého drôtu	14,2 - 15,5 mm
Vzdialenosť druhého drôtu	33,5 - 34 mm
Dĺžka klinca	90 mm
Priemer klinca	3,1 mm

LOGISTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

GTIN	8715274029573
Množstvo v balení	900 kusy
Čistá hmotnosť	5,02 kg

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU



ŠPECIFIKÁCIE CE

CE spojovací materiál	Hladký klinec s okrúhlym prierezom
Typ ochranného nánosu	Druh náteru 3
Dĺžka náteru	61,5 mm
Plocha hlavy	37 mm
Charakteristický moment ohybu	2640 Nmm
Charakteristický parameter ťahu hlavy	22,45 N/mm ²
Charakteristický parameter torznej sily	620 N/mm ²