



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

SUORITUSTASOILMOITUS 42RH55MS-8014 (v2)



Kuvaus	Nauharuuvi hobau SD25 ruostumaton teräs AISI 304 4,2x55mm
Nimike	42RH55MS-8014
GTIN	8715274054384

Aiottu käyttötarkoitus, sekä rakennustuotteen tunnistetiedot	
Valmistaja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Aiottu käyttötarkoitus	Itsekierteittävät ruuvit puurakenteisiin
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	42RH55MS-8014
DOP No	42RH55MS-8014
Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuuden: 42RH55MS-8014		Suoritustaso
Taivutusmomentti	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Ulosvetoarvo	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Veto kannan läpi	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Langan kapsiteetti	$f_{tens,k}$	3200 N
Vääntövoima	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Vääntöarvo (N/mm)	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥ 1,5
Korroosiosuojaus		Ruostumaton teräs A2 (CRC II), SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ on testattu puun ominaistiheydellä 350 kg/m³

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu KYOCERA SENCO Netherlands B.V. puolesta ja lukuun:

Julkaisupaikka ja päivämäärä: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisätiedot		
Ruuvien halkaisija	d	4,2 mm
Kannan halkaisija	d_h	7 mm
Ruuvien pituus	L	55 mm
Kierteisen osan pituus	l_g	36 mm
Kierteen sisähalkaisija	d_i	3,15 mm
Reagointi tulee		