



MAKE IT LAST.

KYOCERA Senco Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



LEISTUNGERKLÄRUNG KC59APB (v0)

Name	KC Streifennagel glatt 3,3x90mm
Artikelnummer	KC59APB
GTIN	4032933209317

Verwendungszweck und Kennzeichnung des Bauprodukts	
Hersteller	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Verwendungszweck(e)	Stiftförmiges Befestigungsmittel
Eindeutiger Kenncode	KC59APB
DOP No	KC59APB
Harmonisierte Norm	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Erklärte Leistungen		
Wesentlichen Merkmale: KC59APB	Leistungen	
Charakteristisches Fließmoment	$M_{y,k}$	4680 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsschutz	Kohlenstoffstahl, Nutzungsklasse 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ und $f_{head,k}$ sind bei einer charakteristischen Holzdicke von 350 kg/m³ geprüft worden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller, KYOCERA Senco Netherlands B.V. von:

Ort, Datum: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA Senco EMEA

Zusätzliche Informationen		
Nagelschaft Nageldurchmesser	d	3,3 mm
Kopf-Querschnittsfläche	d_h	33 mm
Nagelschaft Nagellänge	L	90 mm
Spitzen-länge	L_p	4,3 mm
Beschichtungslänge	L_h	55 mm
Oberflächenart	Type	Beschichtung Typ 3
Brandverhalten		