



33018040060

TAIKYMO SRITYS

Medienos tvirtinimas prie medienos, lentos, sijos, plokštės

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Varžto galvutės rūšis	Įleidžiama galvutė su briaunomis
Varžto įpjova	Žvaigždinis 20
Varžto sriegio tipas	Iš dalies su sriegiu
Vielos medžiaga	Anglinis plienas (standartinio tempimo)
Apdaila	„Weatherex III“
Galvutės skersmuo	8 mm
Galiuko tipas	Aštrus su sriegiais
Varžto ilgis	60 - 60 mm
Varžto skersmuo	4 - 4 mm

LOGISTIKOS SPECIFIKACIJOS

GTIN	8715274244556
Pakuotės kiekis	200 vienetai
Grynas svoris	0,64 kg

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



60 - 60 mm

4 - 4 mm

CE SPECIFIKACIJOS

CE tvirtinimo detalės tipas	Apvalus medvaržtis
Medžiagos nurodymas ant CE ženklo	Anglinis plienas
Vidinis sriegio skersmuo	2,4 mm
Sraigtinės dalies ilgis	36 mm
Būdingas takumo momentas	3200 Nmm
Būdingas galvutės traukimo parametras	15 N/mm ²
Būdinga tempimo galia	4800 N
Sukimosi koeficientas	≥1.5
Būdingas sukimosi pasipriešinimas	3 Nm
Būdinga sukimosi jėga	3 Nm