



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT HB29APBF (v0)



Név	HB bordás dobtáras szegtekercs, 3,1×90 mm
Cikkszám	HB29APBF
GTIN	8715274016924

Rendeltetésszerű használat/felhasználási terület és termék azonosítása	
Gyártó	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Felhasználás célja(i)	Dübeles rögzítőelem
Egyedi azonosító kódja	HB29APBF
DOP No	HB29APBF
Harmonizált szabvány	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)		
Fontos jellemzők: HB29APBF		Teljesítmény
Jellemző áramlási nyomaték	$M_{y,k}$	3193 Nmm
Visszavonási paraméterek	$f_{ax,k}$	3,4 N/mm ²
Jellemző fej átmenő paraméter	$f_{head,k}$	22,45 N/mm ²
Jellemző szakítókéesség	$f_{tens,k}$	NPD
Korrózióval szembeni ellenálló képesség		Szénacél, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ és a $f_{head,k}$ tesztelése jellemző fa sűrűségeen történik 350 kg/m³

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírva a KYOCERA SENCO Netherlands B.V. megbízásából és nevében által:

Kiállítás helye és dátuma: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

További információk		
Szeg átmérője	d	3,1 mm
Fej-keresztmetszeti területe	d_h	37 mm
Szeg hossza	L	90 mm
Menethossz	l_g	63 mm
Tűzállóság	L_p	4 mm
Bevonat hossz	L_h	61,5 mm
Felület típus	Type	bevonat típus 3
Hajlítóerő		