


SE TROMMELSPIJKER RING 2,1X50MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

SE21AABV



TOEPASSINGEN

Verpakking, palleten en kratten


TECHNISCHE SPECIFICATIETES

Rolhoek	16 °
Rol type	Conisch
Verbindingstype	Draad gebonden
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Standaard gegalvaniseerd
Coating	Sencoted
Nagelkop type	Volle ronde kop
Spijkerschacht type	Geringde schacht
Punt type	Diamant
Punthoek	36 °
Eerste lasdraad afstand	12 - 13 mm
Tweede lasdraad afstand	23,5 - 24,5 mm
Spijker lengte	50 mm
Spijker diameter	2,1 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274017709
Verpakkingshoeveelheid	12600 stuks
Nettogewicht	17,68 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



CE SPECIFICATIETES

CE bevestiging type	Rond dwars-doorsnede ring schacht spijker
Coating type	Coating type 3
Coating lengte	40,5 mm
Kop oppervlakte	19 mm
Draadlengte	40,5 mm
Karakteristieke buigmoment	1060 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	25 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	700 N/mm ²