



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## YDEEVNEDEKLARATION GB51ASB4W (v0)

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Navn     | GB modhager stripsøm 2,87x50mm |
| Vnr. Nr. | GB51ASB4W                      |
| GTIN     | 8715274037400                  |

| Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                                                 | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Tilsligtet anvendelse                                     | Befæstelseselement af dyveltypen                           |
| Unikke identifikationskode                                | GB51ASB4W                                                  |
| DOP No                                                    | GB51ASB4W                                                  |
| Harmoniseret standard                                     | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                      | 3                                                          |
| NB                                                        | 1686                                                       |

| Deklareret ydeevne/ydeevner                |                                                  |                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Væsentlige egenskaber for: GB51ASB4W       |                                                  | Ydeevne                |
| Karakteristisk Bøjningsmoment              | $M_{y,k}$                                        | 3192 Nmm               |
| Karakteristisk Udtræksparameter            | $f_{ax,k}$                                       | 6,71 N/mm <sup>2</sup> |
| Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved | $f_{head,k}$                                     | 20,3 N/mm <sup>2</sup> |
| Karakteristisk Bæreevne, stål              | $f_{tens,k}$                                     | NPD                    |
| Korrosionsbeskyttelse                      | Varmgalvaniseret 55 µm, SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1 |                        |

$f_{ax,k}$  og  $f_{head,k}$  er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m<sup>3</sup>

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Yderligere information |       |                 |
|------------------------|-------|-----------------|
| Søm diameter           | $d$   | 2,87 mm         |
| Tværsnitsareal, hoved  | $d_h$ | 36 mm           |
| Søm længde             | $L$   | 50 mm           |
| Gevindlængde           | $l_g$ | 30 mm           |
| Længde, spids          | $L_p$ | 3,7 mm          |
| Overflade              | $L_h$ | 37,5 mm         |
| Overfladetype          | Type  | Overfladetype 3 |
| Brandklasse            |       |                 |