



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 42RH55MS-8014 (v2)



Nimi	Puidukruvi SD25 roostevaba teras AISI 304 4,2x55mm
Tootekood	42RH55MS-8014
GTIN	8715274054384

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Isekeermestavad kruvid puitkonstruktsioonidele
Kordumatu identifitseerimiskood	42RH55MS-8014
DOP No	42RH55MS-8014
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: 42RH55MS-8014		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	2400 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	12 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	16 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	3200 N
Iseloomulik väändetugevus	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Väände suhe	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	$\geq 1,5$
Korrosioonikaitse	Roostevaba teras A2 (CRC II), SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Kruvi diameeter	d	4,2 mm
Pea läbimõõt	d_h	7 mm
Kruvi pikkus	L	55 mm
Keerme pikkus	l_g	36 mm
Keerme sisemine läbimõõt	d_i	3,15 mm
Reaktsioon tulele		