



PC0968EU

Navržen pro výkon a rychlost, aby zvládl všechny dokončovací aplikace a úpravy. Model PC0968 je vybaven s bezolejovým čerpadlem, které zajišťuje, aby nedocházelo k úniku špinavého oleje. S hmotností pouhých 17 kg vás PC0968 neunaví. Model PC0968 je také vybaven ochrannou klecí pro zajištění maximální ochrany hnacího agregátu.

APLIKACE

Obrazové rámy, čalounění, zahradničení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezolejový	Ano
Rozměry	400 x 380 x 340 mm
Čistá hmotnost	17,3 kg
Typ elektrického připojení	Continental
Nominální výkon	0,54 kW
Napětí	230 V
Nominální výkon	0,72 HP
Objem nádrže	10 l
Maximální výstupní tlak	9 bar
Sací výkon	113 l/m
Efektivní výstupní výkon 6 bar	39 l/m
Počet vzduchových výstupů	1 kus

IDENTIFIKACE

Číslo obchodní položky	PC0968EU
GTIN	0741474402708



ACCESSORIES



JMÉNO

KÓD

Cívka s hadicí, univerzál PU, 30m x 8mm (vnitřní průměr) 10mm (vnější průměr) 4000730



JMÉNO

KÓD

Vzduchová hadice kit, univerzál PU, 10m x 8mm (vnitřní) 12mm (vnější) 4000660

MATCHING PRODUCTS



JMÉNO

KÓD

Ofukovací pistole, kov, prodloužená dýza, 300 kompatibilní 400032



JMÉNO

KÓD

Ofukovací pistole, kov, 320 kompatibilní 400030



JMÉNO

KÓD

Ofukovací pistole, kov, 300 kompatibilní 400031



JMÉNO

KÓD

Sada vzduchového příslušenství 400050