



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA HD29ASBFR (v0)



Pavadināms	HD lygiņ vinių ritē, 3,1x90 mm
Prekēs numeris	HD29ASBFR
GTIN	8715274029573

Paredzētais izmantojums, un būvizstrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	HD29ASBFR
DOP No	HD29ASBFR
Darnusis standartas	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: HD29ASBFR		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	2640 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	2,9 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	22,45 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Karštai cinkuotas 55 µm, SC 1, 2 ir 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vinies skersmuo	d	3,1 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	d_h	37 mm
Vinies ilgis	L	90 mm
Taško ilgis	L_p	4 mm
Dangos ilgis	L_h	61,5 mm
Dangos tipas	Type	Dangos 3 tipas
Reakcija ī ugnī		