



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



PRESTANDEDEKLARATION KF59AXB (v1)

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Namn | KF skruv rakbandad spik 3,3x90mm |
| Artikelnummer | KF59AXB |
| GTIN | 8715274229546 |

| Avsedd användning/avsedda användningar | |
|--|--|
| Tillverkare | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Avsedd användning | Fästdon av dymlingstyp |
| Unika identifikationskod | KF59AXB |
| DOP No | KF59AXB |
| Harmoniserad standard | EN 14592:2008+A1:2012 |
| AVCP | 3 |
| NB | 1686 |

| Angiven prestanda | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Väsentliga egenskaper: KF59AXB | | Prestandan |
| Karakteristiskt böjningsmoment | $M_{y,k}$ | 4221 Nmm |
| Karakteristisk utdragsvärde | $f_{ax,k}$ | 3,1 N/mm ² |
| Karakteristiskt genomdragsvärde | $f_{head,k}$ | 14,5 N/mm ² |
| Karakteristisk dragkapacitet | $f_{tens,k}$ | NPD |
| Korrosionsskydd | Elförzinkad 12 µm, SC 1 & 2, EN 1995-1-1 | |

$f_{ax,k}$ och $f_{head,k}$ har testats vid en karakteristisk trädensitet på 350 kg/m³

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Plats och datum för utfärdande: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Ytterligare information | | |
|-------------------------|-------|---------------|
| Spikdiameter | d | 3,3 mm |
| Skallens tvärsnittsytta | d_h | 33 mm |
| Spiklängd | L | 90 mm |
| Längd gängning | l_g | 18 mm |
| Spetslängd | L_p | 4,3 mm |
| Typ av coating | Type | Coating typ 3 |
| Brandtålighet | | |