



9Y2001N

NS20BXP deține puterea și durabilitatea pentru gestionarea celor mai dure aplicații. Combină toate caracteristicile și beneficiile modelului NS20XPstandard și este cu 20% mai puternic. NS20BXP instalează capse N și O, de calibrul 16 și 17 (25,4mm până la 50mm lungime).

APLICAȚII

Montaj pardoseală, mobilier, paletă și cutii, învelitoare, structura pardoseală, panouri

CARACTERISTICI

- Evacuare ajustabilă 360°
- Magazie cu încărcare prin partea de sus

SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatură de funcționare	-18 - 49 °C
Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționare cu adeziv
Dimensiuni	381 x 102 x 279 mm
Include cutie de păstrare	Da
Greutate netă	2,6 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	160 bucăți
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	136 l/m
Serie capsă	Capsă N
Serie alternativă capsă	Capsă O

IDENTIFICARE

Număr articol	9Y2001N
GTIN	8715274237886



ELEMENTE DE FIXARE

NUME	FINISAJ	COD
Capsă N 25mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	NxxBRBB
Capsă N 28mm	Galvanizat normal	NxxLAB
Capsă O 25mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	OxxBRBB
Capsă N 38mm	Zinc placat, 12 microni	NxxBXBB
Capsă N 50mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	NxxBRBB

ACCESORII



NUME	COD
Racord de aer universal 3/8" NPT, tată	4000110



NUME	COD
Trio lube 12, 4oz	YB0123

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
PC1250, compresor midi, 110V	PC1250UK1



NUME	COD
PC1251, compresor maxi	PC1251EU



NUME	COD
PC1250, compresor midi	PC1250EU



NUME	COD
PC1251, compresor maxi, 110V	PC1251UK1