

KF CUI ÎN BANDĂ SPIRALAT 3,3X90MM OȚEL CARBON CU REZISTENȚĂ STANDARD LA TRACȚIUNE

KF59AXB



APLICAȚII

Montaj cadre, învelitoare, structura pardoseală, montaj pardoseală, grinzi, paletă și cutii


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	34 °
Tip colăționare	Colaționat cu hârtie
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Zinc placat, 12 micrometri
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap tăiat
Lățime cap	6,71 - 7,21 mm
Lungime cap	5,08 - 5,59 mm
Tip cui cu tijă	Tijă spiralată
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Cui, lungime	90 mm
Cui, diametru	3,3 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274229546
Cantitate minimă de comandă	3000 bucăți
Greutate netă	18,33 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă spiralată, secțiune transversală rotundă
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Secțiune transversală cap	33 mm
Lungime parte filetată	18 mm
Moment elastic specific	4221 Nmm
Parametri strapungere	14,5 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	621 N/mm ²