



6N2001N

Universalusis SENCO SC15 naudoja 9,5, 12,7 ir 15,9 mm storio gofruotas kabes, kad būtų tvirtesni sujungimai ir mažiau surinkimo darbų. Šis Pro Serie pneumatinis kabių kalimo įrankis skirtas įvairiems medienos tvirtinimo darbams atlikti geriau ir greičiau.

TAIKYMO SRITYS

Durys ir langai, padėklai, spintelės

YPATYBĖS

- 360 ° reguliuojamas išmetimas
- Patogį rankena
- Pasirenkamas paleidiklis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinės temperatūros intervalas	-18 - 49 °C
Be alyvos	Ne
Sujungimo rūšis	Sujungimas klijais
Išmatavimai	300 x 82 x 282 mm
Pridedama dėžė	Ne
Grynas svoris	2,41 kg
Kalimo režimas	Dvigubas
Dėtuovės talpa	73 vienetai
Oro įleidimo angos dydis	1/4" vidinis sriegis
Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę	99 l/m

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	6N2001N
GTIN	0741474119309



SUSIJUSIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
Gofruota tvirtinimo detalė, 15,9 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	XxxNRA
Gofruota tvirtinimo detalė, 12,7 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	XxxNRA
Gofruota tvirtinimo detalė, 9,5 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	XxxNRA
Gofruota tvirtinimo detalė, 15 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	WWxxNRA
Gofruota tvirtinimo detalė, 12 mm	Šviesus bazinis, standartinio tempimo	WWxxNRA

PRIEDAI



PAVADINIMAS	KODAS
Apsauginiai akiniai	PC1166



PAVADINIMAS	KODAS
Trio alyva 12, 4oz	YB0123

SASKAŲOTI IZSTRĀDĀJUMI



PAVADINIMAS	KODAS
PC1250, vidutinio dydžio kompresorius	PC1250EU



PAVADINIMAS	KODAS
PC1249, vidutinio dydžio kompresorius	PC1249EU



PAVADINIMAS	KODAS
PC1250, vidutinio dydžio kompresorius, 110 VPC1250UK1	