



10VS2001N

De GT65i-RX gas aangedreven bradmachine combineert kracht en vele toepassingen in een goed gebalanceerde machine geschikt voor diverse afwerkklussen. Alle componenten zijn geselecteerd op hun betrouwbaarheid en een lange levensduur. De machine verwerkt 1,6mm (RX) brads van 19mm tot 65mm

TOEPASSINGEN

Plinten, kasten, kratten, systeemplafond, stoelen, decoratieve afwerking, afwerking, ramen en deuren, meubelen, lambrisering

EIGENSCHAPPEN

- Diepte instelling zonder gereedschap
- Droogschietbeveiliging
- LED-vermogensmeter
- Comfortabel handvat
- Riemhaak
- No-mar pad


TECHNISCHE SPECIFICATIET

Werktemperatuur range	-7 - 49 °C
Verbindingstype	Lijm gebonden
Nageltype	Afwerkspijkers
Afmetingen	350 x 96 x 270 mm
Inclusief koffer	Ja
Nettogewicht	2,2 kg
Activering instelling	Restrictive
Magazijn capaciteit	100 stuks
Aantal accu's	2 stuks
Gaspatroon lengte	80 mm
Schoten per gaspatroon	1200

IDENTIFICATIE

Artikelnummer	10VS2001N
GTIN	8715274246901

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
RX brad-afwerkspijker 1,6x63mm	Standaard gegalvaniseerd	RXxxEAA-FC
RX brad-afwerkspijker 1,6x35mm		RXxxEGA
RX brad-afwerkspijker 1,6x38mm	Standaard gegalvaniseerd	RXxxEAA
RX brad-afwerkspijker 1,6x25mm	Standaard gegalvaniseerd	RXxxEAA
RX brad-afwerkspijker 1,6x50mm	Standaard gegalvaniseerd	RXxxEAA

ACCESSOIRES



NAAM	CODE
Schoonmaak set voor gas machines	PC1239



NAAM	CODE
Polar gaspatronen, 18 gram	PC1309P

BIJPASSENDE PRODUCTEN



NAAM	CODE
Senco polar gaspatronen, blisterverpakking, 2x18 gram	PC1310P