



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



YDEEVNEDEKLARATION KF59AXB (v1)

Navn	KF skrue stripsøm 3,3x90mm
Vnr. Nr.	KF59AXB
GTIN	8715274229546

Tilsluttet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsluttet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	KF59AXB
DOP No	KF59AXB
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: KF59AXB		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret 12 µm, SC 1 & 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 05-11-2025

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Søm diameter	d	3,3 mm
Tværsnitsareal, hoved	d_h	33 mm
Søm længde	L	90 mm
Gevindlængde	l_g	18 mm
Længde, spids	L_p	4,3 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse		