



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA KE59APB (v0)



Pavadināms	KE žiedinių vinių juosta 3,3x90mm
Prekės numeris	KE59APB
GTIN	4032933217701

Paredzētais izmantojums, un būvizrādājuma identifikācija	
Ražotājs	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Naudojimo paskirtis (-ys)	Kaištinē jungtis
Unikālais identifikācijas numurs	KE59APB
DOP No	KE59APB
Darnusis standarts	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)		
Būtiskiem raksturlielumiem: KE59APB		Ekspluatācijas īpašība(-as)
Būdingas takumo momentas	$M_{y,k}$	4221 Nmm
Būdingas lygiagretus ištraukimo parametras	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm ²
Būdingas galvutės traukimo parametras	$f_{head,k}$	14,5 N/mm ²
Raksturīgā stiepes kapacitāte	$f_{tens,k}$	NPD
Apsauga nuo korozijos		Anglinis plienas, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ un $f_{head,k}$ tiek noteikti pie tipiska koksnes blīvuma 350 kg/m³

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts vārdā un uz KYOCERA SENCO Netherlands B.V. pilnvarojuma:

Izdošanas vieta un datums: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Papildus informācija		
Vinies skersmuo	d	3,3 mm
Galvutės skerspjuvio plotas	d_h	33 mm
Vinies ilgis	L	90 mm
Sraigtinės dalies ilgis	l_g	18 mm
Taško ilgis	L_p	4,3 mm
Dangos ilgis	L_h	52 mm
Dangos tipas	Type	Dangos 3 tipas
Reakcija į ugnį		