



10D2001N

A Senco DuraSpin DS545-AC kompakt és kiegyensúlyozott vezetékes DuraSpin szerszámunk, amelyet a legigényesebb professzionális gipszkartonszerelők számára terveztünk. A Senco sarokillesztéses indexáló technológiájával a 25 mm-től 55 mm-ig terjedő csavarokat könnyedén behajtja a szűk helyekre. A változtatható sebességű kioldó és reteszelő révén minimális fáradtsággal hajthatja be a csavarokat egész nap.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Gipszkartonozás, fém szerkezetkészítés, raklap- és ládakészítés, lapolás, padlózatkészítés, fa-fa alkalmazások, külső kemény rostlap fűrészre vagy könnyűacélra, gipszkartonkönnyűacélra, gipszkarton fűrészre

TULAJDONSÁGOK

- Visszahúzáskor adagolás
- Állítható övtartó
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval
- Szerszám nélkül állítható orrelem
- Irányváltó kapcsoló
- Nagy teljesítményű tápkábel
- Csavarvezető
- Bitbehajtó
- Elsütőbillentyű


TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	4 - 40 °C
Méret	415 x 82 x 245 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	3,5 kg
Tűzelési mód	Változó zárral
Nyomaték	7 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	10D2001N
GTIN	8715274261553

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI



3,5 - 5,5 mm



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
Gipszkarton-fa csavar PH2 foszfát 3,9x35mm	Foszfát (szürke)	AxxMP
Gipszkarton-fa csavar PH2 tiszta cink 3,9x30mm	Tiszta cink	AxxMC
Gipszkarton-könnyűacél csavar PH2 tiszta cink 3,5x35mm	Tiszta cink	BxxMC
Gipszkarton-fa csavar PH2 foszfát 3,9x45mm	Foszfát (szürke)	AxxMP
Gipszkarton-könnyűacél csavar PH2 foszfát 3,9x45mm	Foszfát (szürke)	BxxMP

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
DuraSpin bit Torx20 174mm, ömlesztett	EA0336B



NÉV	CODE
DuraSpin ExTPro	WB0061EU