

SLS20XP-M MW TŰZŐGÉP, AUTOMATIKUS



492009N

Az SLS20XP a legkülönbébb alkalmazásokban használható növeli a minőséget és a termelékenységet. Az ultrakönnyű közepes huzal tűzőgép ergonomikusan lett kialakítva a könnyű kezelés érdekében. Kenésmentes No Lube® kialakítással rendelkezik, ami megkönnyíti a karbantartást és hagy nyomot a finom fa alkalmazásoknál. Az SLS20XP különféle változatokkal rendelkezik a tűzőkapcsokhoz amelyek hossza 10 és 38 mm között mozog.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kárpitozás, díslécek, átlalá, falburkolás, lambéria, szekrények, bútorkészítés

TULAJDONSÁGOK

- Ez-clear tár
- Karcmentes betét
- Olajmentes
- Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Működési hőmérséklet-tartományok	-18 - 49 °C
Olajmentes	Igen
Tárazási típus	Ragasztott
Méret	305 x 51 x 216 mm
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	1,13 kg
Tűzelési mód	Automata
Tárkapacitás	168 darabok
Levegő bemenet méret A	1/4" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	54,4 l/m
Tűzőkapocs sorozat	M tűzőkapocs

AZONOSÍTÁS

Cikkszám	492009N
GTIN	0741474302589



KÖTŐELEMOK

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
M tűzőkapocs, 16 mm	Normál horganyzott	MxxBAB
M tűzőkapocs, 16 mm		MxxBMA
M tűzőkapocs, 16 mm		MxxBGA
M tűzőkapocs, 22 mm	Normál horganyzott	MxxBAB
M tűzőkapocs, 19 mm		MxxBGA

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Air plug 320 csatlakozóadapter, kompatibilis, 1/4" NPT, csatlakozódugó	4000100



NÉV	CODE
Levegőtömlő készlet, univerzális, 10 m × 6,5 mm (b.á.) 10 mm (k.á.)	4000650

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
PC1010 mini kompresszor	PC1010EU



NÉV	CODE
PC1010, mini kompresszor, 110 V	PC1010UK1



NÉV	CODE
PC1010, mini kompresszor, 230 V	PC1010UK2



NÉV	CODE
	AFN0037UK