

**42W55MW****TOEPASSINGEN**


Hout op hout toepassingen, vlonders, hekwerk

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef recess	Senco drive 25
Schroefdraad type	2/3 grof
Rotaties per minuut	2300 RPM
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Weatherex II
Kop diameter	8 mm
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	53,8 - 56,2 mm
Schroefdiameter	4,05 - 4,3 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	0741474208362
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks
Nettogewicht	3,67 kg

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN**CE SPECIFICIATIES**

Materiaal notificatie op CE label Niet-gelegeerd staal

Binnendraad diameter	3,15 mm
Draadlengte	36 mm
Karakteristieke buigmoment	3283 Nmm
Karakteristieke kop doortrek parameter	16 N/mm ²
Karakteristieke treksterkte	4700 N
Torsieverhouding	≥ 1,5
Karakteristieke torsieweerstand	1,74 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	3,47 Nm