



9Y2001N

Das NS20BXP hat die Kraft und Standzeit für den härtesten Dauereinsatz. Es kombiniert alle Eigenschaften und Vorteile des NS20XP verbunden mit 20% höherer Eintreibkraft. Das Gerät verarbeitet Klammerlängen von 25 bis 50 mm.

ANWENDUNGEN

Terrassendielen, Einrichtungsgegenstände, Paletten und Kisten, Ummantelung, Unterböden, Bretter

MERKMALE

- 360° einstellbarer Auspuff
- Von oben ladbares Magazin

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Ölfrei	Nein
Legierungstyp	Verleimt
Dimensionen	381 x 102 x 279 mm
Inklusive Koffer	Ja
Nettogewicht	2,6 kg
Auslöseart	Kontakt
Magazinkapazität	160 Stücke
Lufteinlass Größe A	3/8" Innen
Luftbedarf bei 60 Schüssen pro Minute	136 l/m
Klammerserie	N-Klammer
Alternative Klammerserie	O-Klammer

IDENTIFIZIERUNG

Artikelnummer	9Y2001N
GTIN	8715274237886



BEFESTIGER

NAME	OBERFLÄCHE	CODE
N Klammer 25mm	Blank Standardzugfestigkeit	NxxBRBB
N Klammer 28mm	Normal verzinkt	NxxLAB
O Klammer 25mm	Blank Standardzugfestigkeit	OxxBRBB
N Klammer 38mm	Verzinkt 12 Mikron	NxxBXBB
N Klammer 50mm	Blank Standardzugfestigkeit	NxxBRBB

ZUBEHÖR



NAME	CODE
Stecknippel 3/8 " Aussen, Blister 2 Stück	4000110



NAME	CODE
O-Ring Fett Tribolube (1 Tube 100g)	YB0123

VERGLEICHBARE PRODUKTE



NAME	CODE
PC 1250 Kompressor, 110V	PC1250UK1



NAME	CODE
PC1251 Kompressor	PC1251EU



NAME	CODE
PC 1250 Kompressor	PC1250EU



NAME	CODE
PC1251 Kompressor, 110V	PC1251UK1