



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



YDEEVNEDEKLARATION P15BXBB (v0)

Navn	P Klamme 32mm
Vnr. Nr.	P15BXBB
GTIN	8715274170114

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	P15BXBB
DOP No	P15BXBB
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: P15BXBB		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	590 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	4,5 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	38,43 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse		Elgalvaniseret 12 µm, SC 1 & 2, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Klammer tykkelse	d	1,4 mm
Klammer krone bredde nominel	d_h	25,4 mm
Klammer benlængde nominel	L	32 mm
Overflade	L_h	31,8 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse		