



42GS41MW

IZMANTOŠANA

Apšuvuma darbi, pielietojums koksne pie metāla

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Plakans ar 8 smailēm
Skrūvju padziļinājums	Kvadrāts 2
Skrūvju vītnes veids	Smalks
Apgriezieni minūtē	2300 RPM
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Weatherex II
Galvas diametrs	9 mm
Punkta veids	Pašurbjoši spārni
Punkta leņķis	110 °
Skrūvju garums	39,8 - 42,2 mm
Skrūvju diametrs	4,1 - 4,4 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8718035002075
Iepakojuma daudzums	1000 gabali
Neto svars	3,5 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



39,8 - 42,2 mm

4,1 - 4,4 mm

CE SPECIFIKĀCIJA

Paziņojums par materiālu uz CE marķējuma

Nelegētais tērauds	
Iekšējais vītnotais diametrs	3,5 mm
Vītnotās daļas garums	29,3 mm