



# 492024N

La conception ergonomique de la SLS20XP permet d'accroître la qualité et la productivité et ce, pour une grande variété d'applications. Extrêmement léger, elle assure une manipulation facile. L'outil ne nécessite pas de maintenance ou de lubrification ce qui évite l'apparition de tâche sur les bois. La SLS20XP permet la fixation d'agrafes allant de 10 à 38 mm de longueur.

## APPLICATIONS

Tapisseries, moulures décoratives, corniches, bardage, lambris, meubles, ameublement

## CARACTÉRISTIQUES

- Magasin EZ-clear
- Embout anti-marque
- Sans huile
- Profondeur d'entraînement réglable avec verrouillage de profondeur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-18 - 49 °C
Sans huile	Oui
Type de liaison	Liaison collée
Dimensions	305 x 51 x 216 mm
Livré en coffret	Oui
Poids net	1,13 kg
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	168 pièces
Entrée d'air taille A	1/4" femelle
Consommation d'air à 60 coups	54,4 l/m par minute
Série d'agrafe	Agrafe M

## IDENTIFICATION

Numéro d'article	492024N
GTIN	0741474040276



0°  
18GA

## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Agrafe M 16mm	Galvanisation standard	MxxBAB
Agrafe M 16mm		MxxBMA
Agrafe M 16mm		MxxBGA
Agrafe M 22mm	Galvanisation standard	MxxBAB
Agrafe M 19mm		MxxBGA

## ACCESOIRES



NOM	CODE
Huile lubrifiante pour outils pneumatiques PC0102	

NOM	CODE
Embout comp. universel NPT 1/4", mâle	4000100

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
PC1010, mini compresseur, 110 V	PC1010UK1



NOM	CODE
AC8305UK, compresseur bruit réduit	AFN0028UK