



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON MN17AABMR (v0)



Nimi	MN ankrunael 3,8x38mm
Tootekood	MN17AABMR
GTIN	8715274041742

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Tüübli tüüpi kinnitusvahend
Kordumatu identifitseerimiskood	MN17AABMR
DOP No	MN17AABMR
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: MN17AABMR		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	6850 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	6,99 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	NPD
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosioonikaitse		Tsingitud, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 22-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Naela läbimõõt	d	3,8 mm
Pea ristlõike pindala	d_h	50 mm
Naela pikkus	L	38 mm
Keerme pikkus	l_g	31 mm
Naelaotsa pikkus	L_p	5,1 mm
Viimistlus tüüp	Type	Viimistlustüüp 3
Reaktsioon tulele		