



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YDEEVNEDEKLARATION SE19APBV (v0)



Navn	SE ring tromlesøm 2,1x45mm 15° Metalcoil
Vnr. Nr.	SE19APBV
GTIN	8715274017693

Tilsluttet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsluttet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	SE19APBV
DOP No	SE19APBV
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: SE19APBV		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	1060 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	6,2 N/mm ²
Karakteristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	25 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse	Kulstofstål, SC 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Søm diameter	d	2,1 mm
Tværsnitsareal, hoved	d_h	19 mm
Søm længde	L	45 mm
Gevindlængde	l_g	37,5 mm
Længde, spids	L_p	3,3 mm
Overflade	L_h	37,5 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse		