

DS722-18V ES, DIDELIO GREIČIO, 75 MM



10C2001N

Šį didelio sukimo momento automatinį atsuktuvą, varomą efektyvaus variklio be šepetėlių, sudaro dvi prailginto veikimo 3,0 Ah baterijos, kintamo greičio selektorius sunkiam plienui, greito tiekimo sistema su mūsų patentuota kampams pritaikyta technologija. DS722-18V taip pat turi tiekimo funkciją grįžtant – kitas varžtas sulygiuojamas su antgaliu, kad būtų geresnis matomumas ir būtų galima lengviau bei tiksliau įsukti varžtus

TAIKYMO SRITYS

Medienos tvirtinimas prie plieno, išorinėms kietosioms plokštėms į medieną arba lengvąjį plieną, gipskartoniui prie medienos, išorinėms gipso plokštėms į medieną arba lengvąjį plieną

YPATYBĖS

- Reguliuojamas įkalimo gylis su gylio fiksatoriumi
- Nuimama tiekimo sistema
- Be įrankio reguliuojama priekinė dalis
- Variklis be šepetėlių
- Tiekimas grįžtant
- Reguliuojamas diržo kablys
- Atbulinės eigos jungiklis
- Didelio sukimo momento variklis


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Išmatavimai	419 x 85 x 243 mm
Priedama dėžė	Taip
Grynas svoris	2,7 kg
Sukimo momentas	8 Nm

IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris	10C2001N
GTIN	8715274245218

TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS



3,5 - 5,5 mm



STIPRINĀJUMI

PAVADINIMAS	APDAILA	KODAS
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie sunkaus plieno varžtas PH2 skaidrus cinkas 3,5x45mm	Skaidrus cinkas	QxxMC
Gipskartonio plokštēs tvirtinimo prie sunkaus plieno varžtas PH2 weatherex 3,5x30mm	„Weatherex II“	QxxMW
Medžio grindų dangos tvirtinimo prie medienos varžtas SD25 nerūdijantis plienas AISI 304 (A2) 4,5x75mm		RHxxMS
Medžio grindų dangos tvirtinimo prie medienos varžtas SD25 geltonas cinkas 4,5x75mm	Geltonas cinkas	RHxxMY
Medienos tvirtinimo prie medienos varžtas PH2 geltonas cinkas 4,2x50mm	Geltonas cinkas	KSxxMY

PRIEDAI



PAVADINIMAS	KODAS
DuraSpin antgalis Torx20 200mm, nesupakuotas EA0404B	



PAVADINIMAS	KODAS
DuraSpin 2.5 įrankių baterija 3,0 Ah	VB0194