



## 5H9211N-L

### APPLICATIONS

Fixation de rail sur cloison sèche, fourrure, canal acier, plafond sous dalle béton, profilés en béton




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de pression de service	-7 - 49 °C
Type de liaison	Liaison plastique
Type de clou	Clous acier et béton
Dimensions	459 x 139 x 340 mm
Livré en coffret	Oui
Poids net	3,6 kg
Mode de tir	Restrictif
Capacité du magasin	42 pièces
Nombre de batteries	2 pièces
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200

### IDENTIFICATION

Numéro d'article	5H9211N-L
GTIN	8715274169606

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



## ATTACHES

NOM	FINITION	CODE
Clou standard acier et béton 19mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 22mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 38mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 40mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx
Clou standard acier et béton 15mm	Galvanisé (chromate jaune)	SCPxxxx

## ACCESSOIRES



NOM	CODE
918ABT	

NOM	CODE
Embout magnétique pour SGP40/L	HC0697

## PRODUITS ADAPTÉS



NOM	CODE
Cartouche de gaz Polar, emballage blister, 40 g	PC1307P

NOM	CODE
Cartouche de gaz Polar, 40 g	PC1308P