

HC59ESBKR**APLICAȚII**


Montaj cadre, învelitoare, structura pardoseală,
montaj pardoseală, grinzi, paletă și cutii

SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	34 °
Tip colăționare	Colaționat cu hârtie
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Galvanizat la cald 3
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap tăiat
Lățime cap	6,71 - 7,21 mm
Lungime cap	5 - 5,36 mm
Tip cui cu tijă	Tijă netedă
Tip vârf	Daltă ascuțită
Unghi vârf	40 °
Cui, lungime	90 mm
Cui, diametru	3,1 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274027623
Cantitate minimă de comandă	2000 bucăți
Greutate netă	11,35 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE**SPECIFICAȚII CE**

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă simplă, secțiune transversală rotundă
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	60 mm
Secțiune transversală cap	30 mm
Moment elastic specific	2570 Nmm
Parametri strapungere	30,1 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	633 N/mm ²