



XL3057R

Sponkovačka SNS50XP má všechnu sílu a rychlost potřebnou pro najtvrdější konstrukční a oplášťovací aplikace. Tato robustní sponkovačka, která je navržena s ohledem na dnešní tvrdší dřeviny a lamináty, nastřeluje spony SENCO typu N 16ga

APLIKACE

Palubka, nábytek, palety a přepravky, opláštění, konstrukce podlahy, desky

VLASTNOSTI

- 360° nastavitelný odfuk
- Zásobník s plněním shora

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tepelné rozhraní	-18 - 49 °C
Bezolejový	Ne
Typ seřazení	Seřazeny lepením
Rozměry	365 x 92 x 305 mm
Obsahuje kufr	Ne
Čistá hmotnost	2,7 kg
Režim nástřelu	Nástřel spouští
Kapacita zásobníku	160 kusy
Vstup vzduchu velikost	3/8" rychlospojka
Spotřeba vzduchu při 60 výstřelech za minutu	185 l/m
Série spony	N spona

IDENTIFIKACE

Číslo obchodní položky	XL3057R
GTIN	8715274050782



FASTENERS

JMÉNO	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KÓD
N spona 63mm (ukončeny)	Běžné pozinkované	NxxBABB
N spona 63mm	Lesklé, základní standardní tah	NxxBRBB
N spona 38mm	Pozinkované 12 mikronů	NxxBXBB
N spona 50mm	Lesklé, základní standardní tah	NxxBRBB
N spona 57mm ETA	Pozinkované 12 mikronů	NxxBXBB

MATCHING PRODUCTS



JMÉNO	KÓD
AC32024UK, nízkořlučný kompresor	AFN0031UK



JMÉNO	KÓD
AC24080, nízkořlučný kompresor	AFN0034



JMÉNO	KÓD
Bezolejový kompresor AC33024EU 230V EUAFN0004EU	



JMÉNO	KÓD
AC32024, nízkořlučný kompresor	AFN0031